



500 萬畫素槍型紅外線攝影機

產品特性:

- ◆ 五百萬高畫質 CMOS 處理元件
- ◆ 內建一組 MIC(具同軸帶聲功能)
- ◆ 低照度 ICR 雙濾片彩色/黑白自動切換
- ◆ 具 OSD 調整攝影機參數功能(UTC 同軸線控功能)
- ◆ 需搭配新款主機方可使用同軸帶聲功能
- ◆ 網路線 Cat 5e 200 米 / 5C 同軸電纜 500 米



機種型號	YST-203TA
水平解析度 (圖素)	TVI(5MP 20/12.5@fps、4MP 30/25/15@fps、2MP 30/25@fps) AHD(5MP 20/12.5@fps、4MP 30/25/15@fps、2MP 30/25@fps) CVI(4MP 30/25@fps、2MP 30/25@fps)、CVBS(NTSC / PAL)
最低照度	彩色 0.1Lux / F1.2 (IR ON: 0Lux)
信號雜訊比	50 Db
日/夜切換	自動 / 彩色 / 黑白 / 外部控制
逆光補償	自動
白平衡	自動
數位寬動態	ON / Off
聲音輸入	TVI 同軸音頻 x 1 組
OSD 功能	YES
數位降噪	2D
紅外線發光體	4W x 4 顆 陣列燈
紅外線投射距離	30M (視鏡頭角度而定)
紅外線啟動方式	當照度低於 10Lux 時,CDS 自動啟動紅外線
外觀材質	鋁合金
防水等級	IP66
適用鏡頭	3MP 4 / 6 mm
電源輸入	DC12V / 1A
影像輸出	1.0Vp-p / 75 Ohms BNC AHD/TVI/CVI/CVBS 切換(出廠預設為 TVI)
外觀尺寸	180mm(長) x 74mm(寬) x 68mm(高) 75mm 底座直徑
工作溫度/濕度	-10°C ~ 50°C / 95%

性能外觀和規格如有變更, 恕不另行通知

