



500 萬畫素紅外線攝影機

產品特性:

- ◆ 具影像色彩/銳利度/逆光補償調整等功能
- ◆ 智慧型光敏 CDS 控制,可依據環境光源自動通知 IR CUT 切換
- ◆ 具 5MP / 1080P 輸出功能
- ◆ 可由主機端直接操作攝影機內部設定



機種型號	YST-AS206S1
水平解析度 (圖素)	TVI(5MP 20/12.5@fps、4MP 30/25/15@fps、2MP 30/25@fps) AHD(5MP 20/12.5@fps、4MP 30/25/15@fps、2MP 30/25@fps) CVI(4MP 30/25@fps、2MP 30/25@fps)、CVBS(NTSC / PAL)
最低照度	彩色 0.1 Lux / F1.2 (IR ON: 0Lux)
信號雜訊比	50 Db
日/夜切換	自動 / 彩色 / 黑白 / 外部控制
逆光補償	自動
白平衡	自動
數位寬動態	ON / Off
OSD 功能	YES
數位降噪	2D
紅外線發光體	6 顆 高亮度 15 ϕ 鋁基板陣列 850nm IR LED
紅外線投射距離	30M (視鏡頭角度而定)
紅外線啟動方式	當照度低於 10Lux 時,CDS 自動啟動紅外線
外觀材質	鋁合金(含前/後底座)
防水等級	IP67
適用鏡頭	3MP 4 / 6 / 8mm (依現場環境選用)
電源輸入	DC12V / 1A
影像輸出	1.0Vp-p / 75 Ohms BNC AHD/TVI/CVI/CVBS 切換(出廠預設為 AHD 1080P)
工作溫度/濕度	-10°C ~ 60°C / 95%

性能外觀和規格如有變更,恕不另行通知

