



32 路 NVR 數位錄放影機

- ◆影像壓縮格式：H.264/H.265
- ◆可安裝 4 顆 SATA 硬碟
- ◆最大支援 16MP 影像輸入
- ◆面板具錄影/網路/電源提示燈號
- ◆支援多組帳號密碼層級與權限管理功能
- ◆支援 3 組 USB2.0 / USB3.0 備份或網路備份
- ◆支援 4K 高解析影像輸出
- ◆支援 4G 手機監看推播功能(Android/iPhone/iPad)
- ◆支援瀏覽器 Google Chrome/Edge，中控軟體遠端管理設定



機種型號	YST-3332H4-B2
壓縮格式	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264
錄影張數	16MP/12MP/9MP/8MP/ 6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280x1024/960P/ 720P/960H/D1/CIF (NTSC : 30fps / PAL : 25fps)
畫面顯示	1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 / 16 / 25 / 32 / 36 分割畫面、跳台、多段數位放大
錄影方式	自動與手動雙模式切換，錄影類型: 全時 / 位移 / 警報 / 智能錄影
回放搜尋	時間切片 / 任意時間搜尋 / 事件搜尋
回放速度	快轉 / 倒帶 : x1 / x2 / x4 / x8 / x16 / x32
回放數	16CH 同步回放
回放解析度	1CH 16MP / 4CH 6MP / 9CH 1080P
OSD 顯示功能	頻道名稱 / 時間格式
影像輸出	HDMI(3840x2160) x 1 / HDMI(1920x1080) x 1 / VGA (1920x1080) x 1
影像輸入	32CH 網路攝影機影像輸入
聲音輸入/輸出	外接聲音輸入 1 組 / 聲音輸出 1 組
警報輸入/輸出	警報輸入 x 16 / 警報輸出 x 4
備份	USB2.0 備份 / 網路遠端備份 / 中控軟體備份
儲存	可內裝 4 顆 3.5 吋 SATA 介面硬碟(單顆支援 10TB)
USB 接口	USB 2.0 x 2 / USB 3.0 x 1
網路介面	RJ45 1000Mbps x 2
網路協定	TCP / IP, HTTP, HTTPS, 802.1X, FTP, DHCP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IPv6, IPv4, UDP, WebSocket, PPPoE, SNMP, IGMP
電源	110-220V / 耗電量 20W(不含硬碟)
工作溫度	-10 ~ 50°C
尺寸	440mm(長) x 390mm(寬) x 70mm(高)

性能外觀和規格如有變更，恕不另行通知